





ACCESSOIRES POUR IMMERGÉES

DE RACCORDEMENT POUR POMPES IMMERGÉES

	Designation	Code	Prix HT €					
1	CONNECTIONS THERMO-RETRACTABLES							
	4 x 4 mm ² maxi	X4A1110	17.00					
	4 x 4 mm ² maxi montée	X4A1111	46.00					
2	BOITES DE JONCTION RESINE ET MOULE							
	4 x 6 mm ² maxi	X4A1080	37.00					
	4 x 25 mm ² maxi	X4A1090	55.00					
	4 x 6 mm ² maxi montée	X4A1100	70.00					
3	CABLES ELECTRIQUES 4 FILS			 <table border="1"> <tr><td>ACS n° 04 ACC LI 021</td></tr> <tr><td>ACS n° 04 ACC LI 021</td></tr> <tr><td>ACS n° 04 ACC LI 021</td></tr> <tr><td>ACS n° 04 ACC LI 021</td></tr> </table>	ACS n° 04 ACC LI 021	ACS n° 04 ACC LI 021	ACS n° 04 ACC LI 021	ACS n° 04 ACC LI 021
ACS n° 04 ACC LI 021								
ACS n° 04 ACC LI 021								
ACS n° 04 ACC LI 021								
ACS n° 04 ACC LI 021								
	4 x 1.5 mm ² Alimentaire ROND	X4A1A	3.30					
	4 x 2.5 mm ² Alimentaire ROND	X4A1B	5.50					
	4 x 4 mm ² Alimentaire ROND	X4A1C	8.80					
	4 x 6 mm ² Alimentaire ROND	X4A1D	11.00					
	4 x 10 mm ² H07RNF ROND	X4A1071	20.00					
	ATTENTION : La possibilité de montage des jonctions en usine est subordonnée aux longueurs, sections des câbles et choix des pompes.							
4	LONGUEURS EN m ADMISSIBLES DES CABLES ELECTRIQUES EN FONCTION DE LA PUISSANCE							
	Section 4 x .. mm²	kW	A	1.5 2.5 4 6 10 16 25 35				
	230V - MONO -	0.37 kW	3.3 A	140 250				
	230V - MONO -	0.55 kW	4.3 A	90 160 260 390				
	230V - MONO -	0.75 kW	5.7 A	70 130 210 310 490				
	230V - MONO -	1.10 kW	8.4 A	40 70 120 190 290				
	230V - MONO -	1.50 kW	10.7 A	35 60 110 170 290				
	230V - MONO -	2.20 kW	14.7 A	20 40 70 110 190				
	400V - TRI -	0.37 kW	-	480 780				
	400V - TRI -	0.55 kW	1.5 A	380 680				
	400V - TRI -	0.75 kW	2.0 A	380 680				
	400V - TRI -	1.10 kW	2.8 A	230 390 590				
	400V - TRI -	1.50 kW	3.9 A	190 340 490				
	400V - TRI -	2.20 kW	5.5 A	140 240 390 590				
	400V - TRI -	3.00 kW	7.5 A	90 160 240 440				
	400V - TRI -	4.00 kW	9.9 A	- 130 210 340 590				
	400V - TRI -	5.50 kW	12.6 A	- 110 160 260 430 730				
	400V - TRI -	7.50 kW	17.1 A	- 70 110 190 290 540 790				
	400V - TRI -	9.30 kW	20.7 A	- 60 90 160 240 440 690 840				
	400V - TRI -	11.00 kW	23.3 A	- - 70 120 200 340 580 740				
	400V - TRI -	15.00 kW	31.3 A	- - - 90 150 260 390 590				
	400V - TRI -	18.50 kW	38.5 A	- - - - 110 210 340 490				
	400V - TRI -	22.00 kW	45.3 A	- - - - 110 190 290 390				
	400V - TRI -	30.00 kW	63.5 A	- - - - - 140 210 290				
	400V - TRI -	37.00 kW	79 A	- - - - - 112 172 236				
	400V - TRI -	45.00 kW	95.2 A	- - - - - - 144 197				
5	SUSPENSION DES POMPES IMMERGÉES							
	FILIN INOX 316 - 4 mm	X4C0010	Le m 3.30					
	FILIN INOX 316 - 6 mm	X4C0011	Le m 5.50					
	Attache INOX 316 - 4 mm	X4C0020	6.60					
	Attache INOX 316 - 6 mm	X4C0021	6.60					
	Cordage NYLON 8 mm (x lg. de 100 m)	X4C0B00	Le m 1.10					
6	KIT DE SUSPENSION comprenant 4 attaches et 1 longueur de filin INOX 316							
	FORAFIX 15 INOX 316	X4C0A15	50					
	FORAFIX 30 INOX 316	X4C0A30	87					
	FORAFIX 40 INOX 316	X4C0A40	112					